

Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей

№ п/п	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма выделенная для закупа	Условия платежа	Место поставки и условие поставки	Срок поставки
1	Конфигурируемый соединитель шарнирный с двойным колпачком Flip Top для проведения санации и бронхоскопии	Конфигурируемый соединитель шарнирный для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационный трубкой и др.. Конфигурируемый соединитель угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом-двойной колпачок Flip Top 7,6/9,5мм с эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен полипропилен эластомер	штука	50	2,300.00	115,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
2	Катетер Сван Ганса (Swan-Gans)	термодилуционный набор катетера Свана-Ганца с принадлежностями (катетер Свана-Ганца, интродьюсер, закрытая система для введения инъектата Co-Set, дилататор, проводник, игла, набор с интродьюсером IntroFlex)	штука	20	86,400.00	1,728,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
3	Маска кислородная	Кислородная маска для взрослых для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска под подбородок (положение "лёжа"), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой не менее 1,8м. Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка:	штука	400	350.00	140,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
4	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 50 мл с иглой 20Gx1½"	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 50 мл с иглой 20Gx1½"	штука	5000	88.43	442,150.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
5	Гигрометр психометрический ВИТ-2	"Гигрометр ВИТ-2 предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях. Диапазон измерения относительной влажности, % от 20 до 90 Температурный диапазон измерений влажности, гр.С от +20 до +40 Диапазон измерений температуры, гр.С от +15 до +40 Цена деления шкалы: 0,2гр. С Абсолютная погрешность термометров после введения поправок: ±0,2гр.С При поставке гигрометра требуется: - наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт); - наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до окончания срока поверки не менее 12 месяцев)."	штука	9	6,157.85	55,420.65	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней

6	Электронный термометр	Электронный термометр- состоит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном, корпуса, выполненного из высококачественного пластика и наконечника из эластичной резины. Тип - максимальный; диапазон измерения - 32,0°C - 42,0°C; точность - $\pm 0,1^\circ\text{C}$ (между 35,0°C и 42,0°C), $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (между 32,0°C и 35,5°C); батарея - 1,5В (SR41, LR41). Длительность измерения - 3 минуты Термометр электронный оснащен жидкокристаллическим экраном Точность измерения температуры ($\pm 0,1^\circ\text{C}$) Длительный срок жизни батареи Автовыключение термометра Комплектация: 1 . Термометр 2 . Футляр	шт	75	1,100.00	82,500.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
7	Надгортанный воздуховод. размер 4-5 (по заявке заказчика)	Надгортанный воздуховод, размер 4,5 с нераздувной термопластичной манжетой анатомической формы и блокаторм надгортанника, каналом для желудочного зонда. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по	штука	10	12,870.00	128,700.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
8	Цельнолитой воздуховод Гведела, фиолетовый, размер 4,5 (по заявке заказчика) стерильный	Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 4, 5 (12,0см), цвет фиолетовый/пурпурный,красный. Размер по заявке заказчика Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая	штука	20	650.00	13,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
9	Термометр инфракрасный бесконтактный	Термометр инфракрасный бесконтактный применяется для измерения температуры тела человека на расстоянии 3-5 см. Главное преимущество такого вида термометра - это отсутствие контакта медицинского изделия с телом человека, что исключает возможность перекрестного заражения инфекционными и вирусными заболеваниями.Особенности инфракрасного термометра Aiqura AD-801: бесконтактный способ измерения температуры тела; результат выводится на ЖК-дисплей через 1 секунду; минимальная погрешность измерения; наличие встроенной памяти, где хранятся последние результаты измерений; оснащен подсветкой и индикацией; переходит в энергосберегающий режим	шт	11	4,980.00	54,780.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
10	Соли в таблетках в систему очистки воды аппарата 25 кг. в одном мешке	Соли в таблетках в систему очистки воды аппарата Fresenius AQUA WTU 25 кг. в одном мешке	мешок	10	14,980.00	149,800.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г.	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных
11	Катетер Фолея 2-ходовой (силиконизированный) стерильный, однократного применения	Катетер Фолея 2-ходовой (силиконизированный) стерильный, однократного применения. Латексные с силиконовым покрытием двухходовые, стерильные, однократного применения, размеры по заявке Заказчика	штука	1,000.00	224.00	224,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней

12	Маска медицинская трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	Медицинская маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из фильтрующего слоя, помещенного, связанного или спрессованного между слоями нетканых материалов. Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенных посередине изделия и предназначенных для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор для улучшения прилегания маски за счет повторения формы носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках для обеспечения прилегания маски к лицу по бокам. Крепление резинок к маске расположено с внутренней стороны маски. Размеры: Высота - 9,5 см ±10%; Длина - 17,5 см ±10%;	штука	50,000.00	19.90	995,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
13	Фильтр одноразовый вирусобактериальный для аппарата ИВЛ 168 ч	Фильтр дыхательный вирус-бактериальный с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H2O, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Область применения. Используется в анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Стерильное изделие, предназначенное для помещения в дыхательный контур проксимально относительно пациента для удаления и удержания микробов при захвате образовавшегося в результате выдоха пациента тепла и влаги для их использования с целью нагрева и увлажнения терапевтических газов, вдыхаемых пациентом; также может использоваться для фильтрации медицинских газов [например, диоксида углерода (CO2)] во время инсуффляции. Как правило, это пластиковый корпус,	штука	1,500.00	525.00	787,500.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
14	Трубка эндотрахеальная с манжетой (Размеры по заявке Заказчика)	Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации	штука	100.00	255.00	25,500.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
15	Инфузионная система с регулятором скорости для гравитационной инфузии 150 см	Инфузионная система с регулятором скорости для гравитационной инфузии 150 см. Камера с круглым, плоским, вращающимся градуированным диском, для поддержания постоянной скорости введения медикаментов, разъем для крепления к системе и экстренного прерывания инфузии. Предназначен для гравитационной инфузии с заданной скоростью потока. Обеспечивает точность инфузии, безопасность и эффективность проводимой инфузионной терапии. Материал Нейтрапур, не содержащий ПВХ. Включает	штука	500.00	4,100.00	2,050,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней

16	Набор реактивов жидкий азопирам комплект	Набор реактивов Азопирам-Комплект предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки изделия медицинского назначения. Набор рассчитан на приготовление 100 мл рабочего реактива.	набор	30	3,500.00	105,000.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
17	Набор реактивов Азопирам с фенолфтолеином	Набор реактивов для предстерилизационного контроля с фенолфтолином на 100 мл спиртового раствора. Состав:10% амидопирин, 0,1-0,15% солянокислый анилин. Набор реактивов для предстерилизационного контроля с фенолфтолином на 100 мл спиртового раствора.	набор	60	5,430.00	325,800.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
18	Термометр для холодильника	Диапазон температуры от -30 °С до +30 °С Термометрическая жидкость метилкарбитол Одно деление шкалы 1°С Размер 150х21 мм Вес 0, 15 кг Индивидуальная упаковка картон Цвет корпуса белый Погрешность не превышает: - при температуре от -30°С до 0°С ±1,5°С - при температуре от 0°С до +30°С ± 1°С Основная комплектация: Заводской паспорт. Инструкция по эксплуатации. Свидетельство о поверке.	штука	14	7,490.00	104,860.00	по факту поставки товара	до склада заказчика, НАО "Центр сердца Шымкент" г. Шымкент, ул. Байтурсынова 79а	по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней
						7,527,010.65			

технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

№ п/п	Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав)	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы
1	Конфигурируемый соединитель шарнирный с двойным колпачком Flip Top для проведения санации и бронхоскопии	Конфигурируемый соединитель шарнирный для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационный трубкой и др.. Конфигурируемый соединитель угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом-двойной колпачок Flip Top 7,6/9,5мм с эластомерной герметизирующей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен,полипропилен,эластомер. Упаковка: Индивидуальная, клинический чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.
2	Катетер Сван Ганса (Swan-Gans)	термодилуционный набор катетера Свана-Ганца с принадлежностями (катетер Свана-Ганца, интодьюсер, закрытая система для введения инжектата Co-Set, дилататор, проводник, игла, набор с интодьюсером IntroFlex)
3	Маска кислородная	Кислородная маска для взрослых для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска под подбородок (положение "лёжа"), с головным эластомерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой не менее 1,8м. Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка: клинически чистая, 50шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления
4	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 50 мл с иглой 20Gx1 ½"	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 50 мл с иглой 20Gx1 ½"
5	Гигрометр психометрический ВИТ-2	"Гигрометр ВИТ-2 предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях. Диапазон измерения относительной влажности, % от 20 до 90 Температурный диапазон измерений влажности, гр.С от +20 до +40 Диапазон измерений температуры, гр.С от +15 до +40 Цена деления шкалы: 0,2гр. С Абсолютная погрешность термометров после введения поправок: ±0,2гр.С При поставке гигрометра требуется: - наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт); - наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года); Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года. Товар должен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара. Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки

6	Электронный термометр	Электронный термометр- состоит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном, корпуса, выполненного из высококачественного пластика и наконечника из эластичной резины. Тип - максимальный; диапазон измерения - 32,0°C - 42,0°C; точность - $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (между 35,0°C и 42,0°C), $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (между 32,0°C и 35,5°C); батарея - 1,5В (SR41, LR41). Длительность измерения - 3 минуты Термометр электронный оснащен жидкокристаллическим экраном Точность измерения температуры ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$) Длительный срок жизни батареи Автовключение термометра Комплектация: 1 .Термометр 2 . Футляр 3 .Руководство к эксплуатации технические характеристики: - диапазон измерения: - 32,0°C - 42,9°C; - дисплей - жидкокристаллический; - ресурс батареи - более 200 часов непрерывной работы; - вес: 10 гр с батареей - наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт); - наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен	Технические
7	Надгортанный воздуховод. размер 4-5 (по заявке заказчика)	Надгортанный воздуховод, размер 4,5 с нераздувной термопластичной манжетой анатомической формы и блокаторм надгортанника, каналом для желудочного зонда. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. На корпусе воздуховода отображается информация о размере изделия, весе пациента, референсная маркировка положения воздуховода по отношению к голосовой щели. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок годности, стерильности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. Размер по по заявке заказчика	
8	Цельнолитой воздуховод Гведела, фиолетовый, размер 4,5 (по заявке заказчика) стерильный	Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 4, 5 (12,0см), цвет фиолетовый/ пурпурный, красный. Размер по заявке заказчика	
9	Термометр инфракрасный бесконтактный	Термометр инфракрасный бесконтактный применяется для измерения температуры тела человека на расстоянии 3-5 см. Главное преимущество такого вида термометра - это отсутствие контакта медицинского изделия с телом человека, что исключает возможность перекрестного заражения инфекционными и вирусными заболеваниями. Особенности инфракрасного термометра Aiqiga AD-801: бесконтактный способ измерения температуры тела; результат выводится на ЖК-дисплей через 1 секунду; минимальная погрешность измерения; наличие встроенной памяти, где хранятся последние результаты измерений; оснащен подсветкой и индикацией; переходит в энергосберегающий режим после нахождения в режиме ожидания около 15 секунд. Характеристики бесконтактного термометра Цвет: белый + фиолетовый. Материал: пластик. Применение: измерение температуры тела. Измерение расстояния: 3 - 5 см. Время измерения: менее 1 с. Автоматическое выключение: 15 секунд простоя. Точность: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ в диапазоне 35 °C - 42 °C, $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ в диапазоне 35 °C - 42 °C. Нормальные условия рабочей среды: 16 - 35 °C; относительная влажность: <85%; атмосферное давление: 70 кПа - 106 кПа. Питание: DC3V, две батарейки AAA. Батарейки входят в комплект.	
10	Соли в таблетках в систему очистки воды аппарата 25 кг. в одном мешке	Соли в таблетках в систему очистки воды аппарата Fresenius AQUA WTU 25 кг. в одном мешке	

11	Катетер Фолея 2-ходовой (силиконизированный) стерильный, однократного применения	Катетер Фолея 2-ходовой (силиконизированный) стерильный, однократного применения. Латексные с силиконовым покрытием двухходовые, стерильные, однократного применения, размеры по заявке Заказчика
12	Маска медицинская трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	Медицинская маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из фильтрующего слоя, помещенного, связанного или спрессованного между слоями нетканых материалов. Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенных посередине изделия и предназначенных для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор для улучшения прилегания маски за счет повторения формы носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках для обеспечения прилегания маски к лицу по бокам. Крепление резинок к маске расположено с внутренней стороны маски. Размеры: Высота - 9,5 см $\pm 10\%$; Длина - 17,5 см $\pm 10\%$; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см. Маска медицинская трехслойная на резинках одноразовая нестерильная состоит из двух слоёв нетканого материала СС (спанбонд+спанбонд) и одного фильтрующего слоя - нетканого материала Мельтблаун, расположенного между ними. Материал носового фиксатора – проволока пластмассовая (полоса полимерная). Материал крепления – резинка круглая (резиновый шнур с текстильным покрытием).
13	Фильтр одноразовый вирусобактериальный для аппарата ИВЛ 168 ч	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см Н₂O, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Область применения. Используется в анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Стерильное изделие, предназначенное для помещения в дыхательный контур проксимально относительно пациента для удаления и удержания микробов при захвате образовавшегося в результате выдоха пациента тепла и влаги для их использования с целью нагрева и увлажнения терапевтических газов, вдыхаемых пациентом; также может использоваться для фильтрации медицинских газов [например, диоксида углерода (CO₂)] во время инсuffляции. Как правило, это пластиковый корпус, который содержит и бактериальный фильтр, предназначенный для снижения риска перекрестного заражения между пациентами, и теплообменник для поддержания нормального состояния слизистых оболочек дыхательных путей. Это изделие для одноразового использования. Срок годности изделия 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Изделие предназначено для одноразового использования на одном пациенте. Повторное применение изделия медицинского назначения запрещено. Указывается наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие медицинского назначения ISO 11712:2009, ISO 5356/1:2004. Класс 2 а – со средней степенью риска. Обязательное наличие РК-ИМН, Сертификатов соответствия и качества. Полное соответствие по составу
14	Трубка эндотрахеальная с манжетой (Размеры по заявке Заказчика)	Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубки регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Размеры по заявке Заказчика. Упаковка: стерильно упакованная. Срок годности: 5 лет от даты изготовления.

15	Инфузионная система с регулятором скорости для гравитационной инфузии 150 см	Инфузионная система с регулятором скорости для гравитационной инфузии 150 см. Камера с круглым, плоским, вращающимся градуированным диском, для поддержания постоянной скорости введения медикаментов, разъем для крепления к системе и экстренного прерывания инфузии. Предназначен для гравитационной инфузии с заданной скоростью потока. Обеспечивает точность инфузии, безопасность и эффективность проводимой инфузионной терапии. Материал Нейтрапур, не содержащий ПВХ. Включает систему Интрафикс (капельная камера). Диапазон регулировки скорости 10-250 мл. Поддерживает постоянную скорость инфузии (погрешность 5%) Мягкая, прозрачная ПВХ-трубка со стандартным диаметром 3 х 4,1 мм, длиной 150 см, не содержит фталатов. Соединение Луер Лок снижает риск случайного разъединения. Снабжен зажимом для кратковременного прерывания инфузии постоянном уровне на длительное время. Шкала откалибрована в мл/час.
16	Набор реактивов жидкий азопирам комплект	Набор реактивов Азопирам-Комплект предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки изделия медицинского назначения. Набор рассчитан на приготовление 100 мл рабочего реактива.
17	Набор реактивов Азопирам с фенолфталеином	Набор реактивов для предстерилизационного контроля с фенолфтолином на 100 мл спиртового раствора. Состав:10% амидопирин, 0,1-0,15% солянокислый анилин. Набор реактивов для предстерилизационного контроля с фенолфтолином на 100 мл спиртового раствора.
18	Термометр для холодильника	Диапазон температуры от -30 °С до +30 °С Термометрическая жидкость метилкарбитол Одно деление шкалы 1°С Размер 150х21 мм Вес 0,15 кг Индивидуальная упаковка картон Цвет корпуса белый Погрешность не превышает: - при температуре от -30°С до 0°С ±1,5°С - при температуре от 0°С до +30°С ± 1°С Основная комплектация: Заводской паспорт. Инструкция по эксплуатации. Свидетельство о поверке.